AD-998 Zweilochrohre

Standardlängentoleranz bis 36": +-1,6 mm; > 36" +-3,2 mm; Geradheit 0,003 mm/mm

Außen-Ø [zoll]	Außen-Ø Toleranz [+- zoll]	Innen-Ø [zoll]	Innen-Ø Toler. [+-zoll]	Außen-Ø [mm]	Außen-Ø Toleranz [+- mm]	Innen-Ø [mm]	Innen-Ø Toler. [+-mm]	Art.-Nr.
0,063	0,003	0,016	0,003	1,60	0,08	0,41	0,08	65670
0,094	0,003	0,025	0,003	2,39	0,07	0,64	0,08	65671
0,109	0,003	0,031	0,003	2,77	0,08	0,79	0,08	65672
0,125	0,004	0,031	0,003	3,18	0,10	0,79	0,08	65678
0,125	0,004	0,040	0,003	3,18	0,10	1,02	0,08	65673
0,156	0,005	0,052	0,003	3,96	0,12	1,32	0,08	65674
0,188	0,006	0,063	0,003	4,78	0,15	1,60	0,08	65675
0,200	0,006	0,052	0,003	5,08	0,15	1,32	0,08	65676
0,250	0,008	0,063	0,003	6,35	0,20	1,60	0,08	65690
0,250	0,008	0,078	0,004	6,35	0,20	1,98	0,10	65693

/* */