

gegossene Mullitrohre

Ausführung beidseitig offen, einseitig geschlossen, einige Abmessungen auf Anfrage auch einseitig verjüngt

Standardlängentoleranz bis 36'': $\pm 1,6$ mm; $> 36''$ $\pm 3,2$ mm, Geradheit 0,006 mm/mm

Außen-Ø [zoll]	Außen-Ø Toleranz [+/- zoll]	Innen-Ø [zoll]	Innen-Ø Toler. [+/- zoll]	Außen-Ø [mm]	Außen-Ø Toleranz [+/- mm]	Innen-Ø [mm]	Innen-Ø Toler. [+/- mm]	Art.- Nr.
0,250	0,030	0,156	0,030	6,35	0,76	3,96	0,76	66300
0,313	0,030	0,188	0,030	7,95	0,76	4,78	0,76	66301
0,375	0,030	0,250	0,030	9,53	0,76	6,35	0,76	66302
0,438	0,030	0,313	0,030	11,13	0,76	7,95	0,76	66303
0,500	0,030	0,375	0,030	12,70	0,76	9,53	0,76	66305
0,563	0,030	0,438	0,030	14,30	0,76	11,13	0,76	66306
0,625	0,031	0,500	0,030	15,88	0,79	12,70	0,76	66307
0,688	0,034	0,438	0,030	17,48	0,87	11,13	0,76	66308
0,688	0,034	0,500	0,030	17,48	0,87	12,70	0,76	66309
0,750	0,038	0,500	0,030	19,05	0,95	12,70	0,76	66310
0,750	0,038	0,563	0,030	19,05	0,95	14,30	0,76	66311
0,813	0,041	0,563	0,030	20,65	1,03	14,30	0,76	66312
0,875	0,044	0,625	0,031	22,23	1,11	15,88	0,79	66313
0,938	0,047	0,688	0,034	23,83	1,19	17,48	0,87	66314
1,000	0,050	0,750	0,038	25,40	1,27	19,05	0,95	66315
1,125	0,056	0,875	0,044	28,58	1,43	22,23	1,11	66316
1,250	0,063	1,000	0,050	31,75	1,59	25,40	1,27	66317
1,375	0,069	1,125	0,056	34,93	1,75	28,58	1,43	66318
1,500	0,075	1,250	0,063	38,10	1,91	31,75	1,59	66319
1,625	0,081	1,375	0,069	41,28	2,06	34,93	1,75	66320
1,750	0,088	1,500	0,075	44,45	2,22	38,10	1,91	66321
1,875	0,094	1,625	0,081	47,63	2,38	41,28	2,06	66322
2,000	0,100	1,750	0,088	50,80	2,54	44,45	2,22	66323
2,125	0,106	1,875	0,094	53,98	2,70	47,63	2,38	66324
2,250	0,113	2,000	0,100	57,15	2,86	50,80	2,54	66325
2,375	0,119	2,125	0,106	60,33	3,02	53,98	2,70	66326
2,500	0,125	2,250	0,113	63,50	3,18	57,15	2,86	66327
2,750	0,138	2,375	0,119	69,85	3,49	60,33	3,02	66328
2,750	0,138	2,500	0,125	69,85	3,49	63,50	3,18	66329
3,000	0,150	2,500	0,125	76,20	3,81	63,50	3,18	66330
3,000	0,150	2,750	0,138	76,20	3,81	69,85	3,49	66331
3,250	0,163	2,875	0,144	82,55	4,13	73,03	3,65	66333
3,250	0,163	3,000	0,150	82,55	4,13	76,20	3,81	66334
3,500	0,175	3,125	0,156	88,90	4,45	79,38	3,97	66336
3,500	0,175	3,250	0,163	88,90	4,45	82,55	4,13	66337
3,750	0,188	3,250	0,163	95,25	4,76	82,55	4,13	66338
3,750	0,188	3,375	0,169	95,25	4,76	85,73	4,29	66339
4,000	0,200	3,500	0,175	101,60	5,08	88,90	4,45	66340

