

Rundstäbe AD-94

Standardlängentoleranz bis 36'': $\pm 0,4$ mm; $> 36''$ $\pm 0,8$ mm, Geradheit 0,003 mm/mm

Aussen-Ø [zoll]	Aussen-Ø Toleranz [+/- zoll]	Aussen-Ø [mm]	Aussen-Ø Toleranz [+/- mm]	Artikelnummer
0,035	0,003	0,89	0,08	81738
0,048	0,003	1,22	0,08	81700
0,056	0,003	1,42	0,08	81701
0,063	0,003	1,60	0,08	81740
0,072	0,003	1,83	0,08	81706
0,096	0,003	2,44	0,08	81709
0,110	0,003	2,79	0,08	81710
0,125	0,004	3,18	0,10	81741
0,137	0,004	3,48	0,10	81714
0,187	0,006	4,75	0,15	81742
0,197	0,006	5,00	0,15	81716
0,250	0,008	6,35	0,20	81743
0,264	0,008	6,71	0,20	81718
0,312	0,009	7,92	0,23	81744
0,375	0,011	9,53	0,28	81745
0,388	0,012	9,86	0,30	81702
0,440	0,013	11,18	0,33	81746
0,500	0,015	12,70	0,38	81737
0,518	0,016	13,16	0,41	81704
0,625	0,019	15,88	0,48	81747
0,750	0,023	19,05	0,58	81748
1,000	0,030	25,40	0,76	81739
/* */				