

Extruded mullit tubes

Standard length tolerance up to 36": +-1.6 mm; > 36": +-3.2 mm; Straightness: 0.003 mm/mm

outer-Ø [inch]	outer-Ø toler. [+-inch]	inner-Ø [inch]	inner-Ø toler. [+-inch]	outer-Ø [mm]	outer-Ø toler. [+-mm]	inner-Ø [mm]	inner-Ø toler. [+-mm]	Item Nr.
0,031	0,003	0,014	0,003	0,79	0,08	0,36	0,08	66615
0,063	0,003	0,031	0,003	1,60	0,08	0,79	0,08	66616
0,078	0,003	0,063	0,003	1,98	0,08	1,60	0,08	66617
0,078	0,003	0,047	0,003	1,98	0,08	1,19	0,08	66618
0,094	0,003	0,063	0,003	2,39	0,08	1,60	0,08	66619
0,125	0,004	0,063	0,003	3,18	0,10	1,60	0,08	66620
0,125	0,004	0,094	0,003	3,18	0,10	2,39	0,08	66621
0,156	0,005	0,063	0,003	3,96	0,12	1,60	0,08	66622
0,156	0,005	0,094	0,003	3,96	0,12	2,39	0,08	66623
0,188	0,006	0,063	0,003	4,78	0,14	1,60	0,08	66624
0,188	0,006	0,094	0,003	4,78	0,14	2,39	0,08	66625
0,188	0,006	0,125	0,004	4,78	0,14	3,18	0,10	66626
0,219	0,007	0,125	0,004	5,56	0,17	3,18	0,10	66627
0,250	0,008	0,063	0,003	6,35	0,19	1,60	0,08	66628
0,250	0,008	0,094	0,003	6,35	0,19	2,39	0,08	66629
0,250	0,008	0,125	0,004	6,35	0,19	3,18	0,10	66630
0,250	0,008	0,188	0,006	6,35	0,19	4,78	0,15	66631
0,313	0,009	0,188	0,006	7,95	0,24	4,78	0,15	66632
0,313	0,009	0,250	0,008	7,95	0,24	6,35	0,20	66633
0,375	0,011	0,125	0,004	9,53	0,29	3,18	0,10	66634
0,375	0,011	0,188	0,006	9,53	0,29	4,78	0,15	66635
0,375	0,011	0,250	0,008	9,53	0,29	6,35	0,20	66636
0,438	0,013	0,313	0,009	11,13	0,33	7,95	0,23	66637
0,500	0,015	0,125	0,004	12,70	0,38	3,18	0,10	66638
0,500	0,015	0,188	0,006	12,70	0,38	4,78	0,15	66639
0,500	0,015	0,250	0,008	12,70	0,38	6,35	0,20	66640
0,500	0,015	0,313	0,009	12,70	0,38	7,95	0,24	66641
0,500	0,015	0,375	0,011	12,70	0,38	9,53	0,28	66642
0,500	0,015	0,406	0,012	12,70	0,38	10,31	0,30	66643
0,625	0,031	0,500	0,025	15,88	0,79	12,70	0,64	66603
0,688	0,034	0,500	0,025	17,48	0,87	12,70	0,64	66604
0,750	0,038	0,500	0,025	19,05	0,95	12,70	0,64	66601
0,750	0,038	0,563	0,031	19,05	0,95	14,30	0,79	66644
0,875	0,044	0,625	0,031	22,23	1,11	15,88	0,79	66602

/* */

