

Round rods AD-998

Standard length tolerance up to 36": +0.4 mm; > 36": +0.8 mm; Straightness: 0.003 mm/mm

straightness exception at 1.1 and 1.35: 0.01 mm/mm

outer-Ø [inch]	outer-Ø tolerance [+- inch]	outer-Ø [mm]	outer-Ø tolerance [+- mm]	Item number
0,011	0,002	0,28	0,05	65987
0,015	0,002	0,38	0,05	65986
0,020	0,002	0,51	0,05	65983
0,022	0,002	0,56	0,05	65988
0,024	0,002	0,61	0,05	65981
0,025	0,003	0,64	0,08	65990
0,029	0,003	0,74	0,08	65980
0,030	0,003	0,76	0,08	65985
0,035	0,003	0,89	0,08	65974
0,040	0,003	1,02	0,08	65982
0,041	0,003	1,04	0,08	65984
0,042	0,003	1,07	0,08	65992
0,043	0,003	1,09	0,08	65993
0,048	0,003	1,22	0,08	65975
0,056	0,003	1,42	0,08	65976
0,063	0,003	1,60	0,08	65967
0,072	0,003	1,83	0,08	65950
0,096	0,003	2,44	0,08	65951
0,125	0,004	3,18	0,10	65968
0,137	0,004	3,48	0,10	65953
0,188	0,006	4,78	0,15	65969
0,197	0,006	5,00	0,15	65954
0,250	0,008	6,35	0,20	65970
0,264	0,008	6,71	0,20	65955
0,312	0,009	7,92	0,23	65971
0,375	0,011	9,53	0,28	65972
0,388	0,009	9,86	0,23	65952
0,400	0,012	10,16	0,30	65956
0,440	0,013	11,18	0,33	65973
0,500	0,015	12,70	0,38	65958
0,518	0,011	13,16	0,28	65977
0,625	0,019	15,88	0,48	65959
0,640	0,015	16,26	0,38	65978
0,750	0,023	19,05	0,58	65960
0,775	0,017	19,69	0,43	65979
1,100	0,033	27,94	0,84	30315
1,350	0,041	34,29	1,04	30316
/* */				

